

# 製品取扱説明書

## 产品使用说明书

充填媒体 充装介质	圧縮水素ガス 压缩氢气
公称作動圧力 公称工作压力	70MPa
水圧試験圧力 水压试验压力	105MPa
設計耐用年数 设计使用年限	15年
設計サイクル回数 设计循环次数	44,000回 44,000次

### ●製品のメンテナンス

製品のメンテナンスについては、T/CATSI 02 007—2020

〔車用圧縮水素プラスチックライナー炭素繊維フルラップガスボンベ〕の付属書C  
「ガスボンベの日常の保守点検」に従う。

产品的维护

关于产品的维护, 应遵守T/CATSI 02 007—2020

〔车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶〕的附录C  
「气瓶日常保养检查」。

### ●取り付け・使用時の注意事項

安装和使用时的注意事项

- ・破損させるような外部衝撃を与えないでください。  
不要给与外部冲击, 以免造成损坏。
- ・取り外し・分解・改造・転用は一切行わないでください。  
请勿拆除、拆卸、改造、转用。
- ・火に近づけないでください。  
请不要靠近火。
- ・取扱いの際には、落下させないように注意下さい。  
搬运的时候, 注意防止坠落。
- ・水素タンクバルブ電磁弁を開かないとタンク圧は確認できません。  
除非打开氢气瓶阀电磁阀, 否则无法确认瓶压。
- ・水素タンクでジャッキアップしないでください。  
不要把氢气瓶当做千斤顶使用。
- ・タンク取り扱い時はタンクのコーションラベルを確認ください。  
操作气瓶时, 请检查气瓶上的警告标签。